



SOLIDOME stoglangių priežiūros instrukcija/ gaminio garantinis lapas

1.1 SOLIDOME stoglangių valymas ir priežiūra

SOLIDOME stoglangius rekomenduojama valyti bent kartą per metus iš vidaus ir išorės.

Jei susikaupęs didelis nešvarumų kiekis, rekomenduojama valyti dažniau.

1.2 Valymo priemonės

Stoglangių valymui naudoti šias valymo priemones:



- Minkštą, švarią šluostę ar kempinę;
- Plovimo skystį be tirpiklių, kurio pH yra neutralus;
- Neutralaus pH muilo tirpalą stipriems nešvarumams ar riebalams valyti.

Įspėjimas!

Nenaudoti valymo priemonių, kurių pagrindą sudaro alkoholis, druska arba tirpikliai, taip pat valymo priemonių su abrazyvine medžiaga.

Nenaudoti šiurkščių kempinių, šveitimo popieriaus, metalinių šepečių ir kt..

1.3 Stoglangių valymas išorėje

- ▶ Stoglangį plauti vandens purkštuku. Jei nešvarumai įsisenėję, juos įmirkyti.
- ▶ Plauti stoglangį šluoste ar kempine kambario temperatūros vandeniu, sumaišytu su plovimo priemone.
- ▶ Nuplauti stoglangį švariu vandeniu.

1.4 Stoglangių valymas viduje

- ▶ Stoglangį plauti neutralaus pH muilo tirpalu su šluoste, vėliau skalauti švariu vandeniu ir nuvalyti sausa šluoste.

1.5 Tarpinių priežiūra

Po stoglangio plovimo įtrinti tarpines besilikone gumos priežiūrai skirta priemone. Tai padės išsaugoti tarpinių elastingumą, taip pat apsaugos esančias tarpines nuo užšalimo šaltuoju metų laiku.

1.6 Jungiamosios detalės ir vyriai

Jungiamosios detalės, vyriai ir užrakinimo mechanizmai nereikalauja papildomos priežiūros.



1.7 Atidarymo įtaisai/ mechanizmai

SOLIDOME stoglangius, su atidarymo įtaisais (išlipimo liukus; dūmų šalinimo stoglangius; stoglangius, su vėdinimo funkcija) rekomenduojama profilaktiškai atverti ir užverti bent kartą per metus.

1.8 Vandens garų kondensavimasis tarp stiklinimo sluoksnių

Stoglangių stiklinimo sluoksniuose, kaip ir kitose didesnio šiluminio laidumo konstrukcijose gali susidaryti kondensatas. Tai gali įvykti dėl didelio pastato vidaus ir išorės temperatūrų skirtumo ar netinkamo patalpų vėdinimo.

Drėgmė kondensuojasi, kai prie stoglangio esantis šiltas oras liečiasi su šaltu paviršiumi. Oras aplink paviršių pradeda vėsti ir atvėsęs iki tam tikros temperatūros nebegali laikyti vandens garų – tai vadinama rasos tašku.

Plastikai yra vandens garams laidūs medžiaga. Šaltuoju metų laiku tarp sluoksnių susidaręs kondensatas, šiltuoju metu natūraliai pasišalins.

Naujuose pastatuose ar patalpose, po remonto darbų, kai pirmaisiais eksploataavimo metais santykinė oro drėgmė yra didesnė nei įprastai, konstrukcijoje gali būti matomas didesnis susidariusio kondensato kiekis, kuris po sekančio šildymo sezono turi stabilizuotis.

1.9 Garantijos ir atsakomybės

Stoglangiams ir jų komplektuojantiems elementams suteikiamos garantijos:

- Stoglangių varčioms ir pagrindams - 24 mėnesiai;
- Visiems elektriniams prietaisams, atidarymo pavaroms - 24 mėnesiai.

Garantija netaikoma, jeigu:

- Stoglangiai buvo sumontuoti nesilaikant bendrų, montavimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų;
- buvo sugadinta stoglangio elektros laidų sistema arba atliktas neleistinas techninis; aptarnavimas/remontas;
- stoglangis arba jo pagrindas buvo pažeisti mechaniškai;
- stoglangis buvo eksploatuojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį.
- nebuvo laikomasi gamintojo nurodytų minimalių techninio aptarnavimo reikalavimų.

Gaminio garantija įsigalioja PVM sąskaitos faktūros už gaminį išrašymo dieną.*

Dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos priežiūros, valant stoglangius ar dėl netinkamų valymo priemonių naudojimo, bet kokios žalos kompensavimo reikalavimai yra nepriimami.



1.10 SOLIDOME servisas

Stoglangių ir juose sumontuotos automatikos priežiūra turi būti atliekama pagal gamintojo nurodymus, pateiktus šiame dokumente.

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, numatyti stoglangių priežiūros ir aptarnavimo terminai:

Apžiūros tipas	Tikrinimo terminas
Vizualiai patikrinti gaminius, ar nėra atsiradę mechaninių pažeidimų, nepatenka drėgmė.	Kas 6 mėn.
Atidaryti/uždaryti 50% visų esančių atidarymo mechanizmų. Bandymai atliekami tokia tvarka, kad per metus būtų patikrinamos visos zonos.	Kas 6 mėn.
Visos stoglangių sistemos servisas, atliekamas gamintojo atstovo. Gamintojo atstovui atlikus techninį aptarnavimą suteikiama 24 mėn. garantija su įsipareigojimu papildomą techninį aptarnavimą atlikti po 12 mėn.	Kas 24 mėn.

Internetinis tinklapis:

www.solidome.lt

Susisiekite:

info@solidome.lt